

WASSER- UND ÖLABWEISENDES SCHUTZMITTEL

POLIERTES FEINSTEINZEUG, MARMOR UND GRANIT, NATURSTEIN UND STEINAGGLOMERATE



MP90, wasser- und ölabweisendes atmungsaktives Schutzmittel, verhindert die Aufnahme von öl- oder fetthaltigen Substanzen (Öle, Seife, Shampoo usw.) und Wasser durch die Oberflächen und bewahrt dadurch das ursprüngliche Aussehen.



ERGIEBIGKEIT

UNGEFÄHRE ERGIEBIGKEIT (1 Liter):

Marmor/Granit	30 m ²
Feinsteinzeug	30/40 m ²
Venezianischer Terrazzo	30 m ²

„Die Angaben sind unverbindliche Richtwerte und verstehen sich pro Auftrag.“

Verpackung

- 375 ml: Kartons mit 12 Stück.
- 1 Liter: Kartons mit 6 Stück.
- 5 Liter: Kartons mit 4 Stück.

HINWEISE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nach dem Gebrauch Behälter nicht in der Umwelt entsorgen.
- Den Raum während der Anwendung und Trocknung des Produktes gut durchlüften.
- Schützt nicht gegen aggressive Säuren.
- Die Verwendung der Einscheibenmaschine ist nur erlaubt, wenn die Maschine in allen ihren Teilen intakt ist.

TEMPERATUREN

Lagertemperatur: von 0° bis 30° C.
Das Produkt ist auf Material bei einer Temperatur zwischen 5° und 30° C aufzutragen.

EINSATZGEBIETE

- Der beste Schutz vor Flecken auf Feinsteinzeug, Marmor und Granit.
- Schutzmittel gegen Graffiti an vertikalen Oberflächen aus Naturstein.
- Idealer Schutz für Tische sowie Waschtische und Küchenarbeitsplatten.
- Fleckenentferner: Beugt der Entstehung gewöhnlicher Öl- und Wasserflecken vor.

VORTEILE

- Verändert die natürliche Farbtonung des Materials nicht.
- Bildet keinen Oberflächenfilm.
- Die behandelten Oberflächen sind für den Lebensmittelkontakt geeignet.
- Ausgezeichnet auch auf Tischen und Fensterbänken.
- Dichtet ab, schützt und vereinfacht die Reinigung.
- Ideal zum Schutz von Craquelé-Keramik

ANWENDUNG

Nicht verdünnen: gebrauchsfertig.

Anwendung: MP90 mit einem Pinsel gleichmäßig und ohne Unterbrechung auf die trockene und saubere Oberfläche auftragen, dabei auch die Fugen befeuchten. Vor dem vollständigen Trocknen des Produkts (ca. 10-15 Minuten) die Rückstände mit einem Mikrofasertuch, das mit dem Produkt getränkt ist, abreiben und entfernen. Dann die Fläche mit einem sauberen Lappen nachtrocknen. Um die Arbeiten zu beschleunigen, kann eine Einscheibenmaschine verwendet werden. Bei besonders saugfähigen Materialien das Produkt in zwei Aufträgen im Abstand von 8 Stunden anwenden. Die Oberfläche ist nach 12 Stunden begehbar, der wasser- und ölabweisende Schutz ist nach 24 Stunden wirksam.

Pflege: Verdünnte Lösung von **CLEANER PRO**.

Achtung:

Vor dem Auftragen des Produkts sollte an einer kleinen Fläche geprüft werden, ob sich die Fläche ggf. verfärbt.

Das Produkt nicht auftragen, wenn die Wettervorhersage Regen meldet.

Hinweise: Den Raum während der Anwendung und dem Trocknen des Produkts gut lüften.

Schützt nicht gegen aggressive Säuren.